



sikkens

AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

Aggiornamento Gennaio 2008



ALPHA BL GROND

Fondo/Finitura pigmentato all'acqua a base di resine in emulsione e pigmenti selezionati, con ottime proprietà isolanti e consolidanti su superfici murali all'interno.

Caratteristiche del prodotto:

Composizione:	A base di resina stirolo-acrilica emulsionata con tecnologia E.B.S. (Emulsified Binding System), e pigmenti inorganici
Secco resina sul secco totale:	20%
Peso specifico medio:	1,37 Kg/L
Resa:	10 m ² /L per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità ed assorbimento dei supporti, e al sistema di applicazione adottato
Temperatura di applicazione:	5 – 30°C
Altre proprietà:	<ul style="list-style-type: none">- Insaponificabile- Unisce i vantaggi dei prodotti all'acqua con l'adesione e la penetrazione di quelli al solvente- Uniforma l'assorbimento dei supporti nuovi o leggermente sfarinanti- Facile da applicare- Opaco, possiede un buon potere coprente
Conservazione:	12 mesi in confezione ben chiusa e al riparo dal gelo

Modo d'impiego.

Applicazione:	A pennello, a rullo, a spruzzo
Diluizione:	10 – 30% max. in volume con acqua, a seconda dell'assorbimento del supporto
Sopraverniciabilità:	Dopo almeno 12 ore
Pulizia degli attrezzi:	Con acqua e sapone e successivamente con Diluente L o Ragia Minerale

Sistemi di applicazione:

- Per la preparazione delle superfici consultare il quaderno di Sikkens "La preparazione dei supporti in muratura"
 - Applicazione di una o due mani di ALPHA BL GROND diluito al 10 – 30% in volume con acqua, a seconda dell'assorbimento del supporto e del tipo di finitura scelto
- N.B. per superfici sfarinanti o rasate con stucchi poveri è consigliabile eseguire una campionatura preventiva per verificare il grado di consolidamento realizzabile**

Sicurezza:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.

Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi:

Fondo/Finitura pigmentato all'acqua isolante e consolidante per interni (Tipo ALPHA BL GROND).
Caratteristiche generali: A base della tecnologia E.B.S. (resina stirolo-acrilica in emulsione) che garantisce una preparazione ideale e un ottimo ancoraggio al supporto per finiture interne a base di polimeri in dispersione acquosa di qualsiasi genere. Opaco, insaponificabile e di facile applicazione.
Percentuale in peso di secco resina sul secco totale: 20%
Peso specifico: 1,37 Kg/L
Resa: 10 m²/L per mano
