

ALGABLITZ



Additivo per idropitture, plastici murali e rivestimenti a spessore, per esterni, con effetto antimuffa ed antialga.

Colori Lattiginoso/Trasparente

Confezioni 0,250 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione Concentrato di agenti chimici studiato per rendere il film di idropitture, plastici e rivestimenti a spessore, resistente alle alghe, ai funghi e alle muffe.

Peso specifico 1,000 - 1,050 kg/l.

Caratteristiche I prodotti additivati con ALGABLITZ, quali idropitture al quarzo, plastici murali e rivestimenti a spessore, sono idonei alla pitturazione di superfici esterne, esposte a nord o in presenza di forte umidità, per le quali si necessita una protezione contro funghi, alghe e muffe.

Uso Agitare bene prima dell'uso.

Un flacone da 0,250 litri di ALGABLITZ v'è aggiunto in una latta di idropittura, plastico murale e/o di rivestimento plastico da 13,14 o 15 litri.

In condizioni estreme si può raddoppiare la dose.

Norme precauzionali

Non riutilizzare il contenitore.

Non usare in forma concentrata.

Per non disperdere nell'ambiente la sostanza attiva si consiglia di lavare il barattolo con l'acqua che verrà utilizzata per diluire il prodotto.

Durante l'uso utilizzare guanti idonei e proteggere la faccia e gli occhi da eventuali spruzzi.

Eventuali spruzzi sulla pelle devono essere lavati con abbondante acqua.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

La pulizia degli attrezzi va effettuata con acqua.

Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande e recipienti destinati a contenere questi ultimi.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Sistemi di applicazione

A) Su muri nuovi:

- dopo un'accurata pulizia del supporto ed applicazione di un idoneo fondo, applicare due mani, della finitura scelta, additivate con ALGABLITZ.

B) Su muri già verniciati:

- accurata idropulizia a bassa pressione;
- attendere che il supporto sia completamente asciutto;
- applicare una o due mani di IGIENIX non diluite, attendendo minimo 6 ore tra una mano e l'altra;
- applicare una mano a pennello di Ancoral PLS diluita al 40% in volume con Diluente Sintetico 914090;
- finire con due mani di finitura additivate con ALGABLITZ.

Attenzione:

Su muri contaminati da muffe e funghi, si consiglia di applicare, preventivamente, una o due mani di IGIENIX secondo le indicazioni riportate sulla relativa scheda tecnica; non usare candeggina o similari in sostituzione dell'IGIENIX, qualora la stessa fosse stata già applicata, attendere un mese, prima di iniziare il ciclo.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.