

FISSATIVO TRASPARENTE



Fondo trasparente al solvente per esterno, per muri e cemento a vista.

Colore	Trasparente
--------	-------------

Confezioni	5 - 10 litri.
------------	---------------

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resine viniltoluolo acriliche in soluzione.
--------------	---

Peso specifico medio	0,870 kg/l.
----------------------	-------------

Resa	10 - 16 mq/l per mano secondo l'assorbimento del supporto.
------	--

Essiccazione	2 - 4 ore.
--------------	------------

Sovrapplicazione	12 ore.
------------------	---------

Altre proprietà	Insaponificabile, da' uniformità di assorbimento a supporti nuovi o degradati.
-----------------	--

Conservazione	In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo.
---------------	--

Modo d'impiego

Impiego	Specifico come fondo dell' Acrylbeton Semicoprente o laddove si richieda alta resistenza senza alterare il colore naturale del cemento.
---------	---

Applicazione	Pennello, rullo, o spruzzo.
--------------	-----------------------------

Diluizione 100% in volume con Diluente Sintetico 914090L.

Compatibilità Con prodotti della stessa natura.

Sovrapplicabilità Dopo 12 ore.

Pulizia degli attrezzi Con Diluente Sintetico 914090L.

Sistemi d'applicazione

A) Su cemento nuovo o degradato:

- Applicare una mano, a pennello di Fissativo Trasparente, diluita al 100% in volume con Diluente Sintetico 914090L.
 - Attendere minimo 12 ore.
 - Finire con due mani di Acrylbeton Semicoprente, diluite al 50% in volume con acqua, attendendo minimo 4 - 6 ore tra una mano e l'altra.
-

Voce di capitolato

Fondo trasparente al solvente per esterno, per muri e cemento a vista (tipo Fissativo Trasparente); a base di resine viniltoluolo-acriliche in soluzione.

Specifico come fondo dell'Acrylbeton Semicoprente o laddove si richieda alta resistenza senza alterare il colore naturale del cemento.

Peso specifico medio 0,870 kg /l.

Resa 10-16 mq/l per mano secondo l'assorbimento del supporto.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.