

LINTEX



Smalto sintetico brillante, “Alto Solido”, per esterni ed interni.

Colore	Bianco + Colori cartella	
Confezioni	Bianco 0,375-0,750-2,5-4 litri Colorato 0,375-0,750-2,5 litri Tinte 104-107-116-127-130-150-178 :anche da 0,125 litri Basi S.S.C. 0,750-2,5 litri	
Caratteristiche del prodotto		
Composizione	A base di resine alchidiche di elevata solidità alla luce ed agli agenti atmosferici.	
Peso specifico	0,900-1,200 kg/l secondo le tinte.	
Percentuale in peso di secco resina sul secco totale	Bianco e basi P-M-D	60% \pm 2.
	Base ED e colori forti	70% \pm 2.
Essiccazione a 20 °C e 65-75% U.R.	Fuori polvere: 2- 4 ore. Asciutto: circa 6 ore. Indurito: circa 24 ore.	
Sovrapplicazione	Dopo 18-24 ore.	
Resa	16-18 mq/l per mano.	
Copertura	Ottima.	
Riempimento	Ottimo.	

Spessore medio del film applicato	20-30 micron per mano.
Aspetto del film	Brillante.
Resistenza agli agenti atmosferici	Ottima.
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo del gelo.

Modo d'impiego

Impiego	Per legno, ferro, infissi, porte, mobili, termosifoni.
Applicazione	Pennello o rullo.
Diluizione	Pronto all'uso.
Pulizia degli attrezzi	Con Diluente Sintetico 914090L.

Avvertenze

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazioni di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi.

Sistemi di applicazione

A) Ferro nuovo:

- Lasciare arrugginire i ferri per favorire la rimozione della calamina
- Spazzolare e/o carteggiare per rimuovere la ruggine presente
- Applicare due mani di Metallite, diluite al 5% in volume con Diluente Sintetico 914090L.
- Applicare due mani di Lintex.

B) Ferro vecchio già verniciato:

- Spazzolare e/o carteggiare curando in particolare le parti presentanti ruggine e rimuovendo eventuali vecchie mani di pittura non bene aderenti.
- Ritoccare i punti arrugginiti con Metallite, non diluita.
- Se la ruggine è estesa, applicare una mano di Metallite su tutta la superficie, diluita max al 5% in volume con Diluente Sintetico 914090L.
- Applicare due mani di Lintex.

C) Legno nuovo:

- Accurata carteggiatura.
- Applicare una mano di Opaco G9.
- Carteggiare nuovamente.
- Applicare due mani di Lintex.

